



- Dachaufbau:**
- 30 mm Zementestrich B 225 mit Dichtungsmittelzusatz (Radisol D-extra)
 - 3 Lg. Bitumendachpappe 500er
 - 50 mm Schaumpolystyrolplatten
 - 1 Lg. Bitumendachpappe 500er
 - 30 mm Gefällebeton M. B 225
- Fußbodenaufbau:**
- Kanzelgeschosssdecke:**
- 6 mm PVC-Belag einschließlich Feinausgleich
 - 23 mm Zementestrich MV 1-3
 - 1 Lg. Verpackungsteerpappe
 - 75 mm Schaumpolystyrol
 - 5 mm Schlackensand als Feinausgleich $\gamma=12$
- Geschosssdecken:**
- 6 mm PVC-Belag einschließlich Feinausgleich
 - 4 mm Schlackensand $\gamma=12$
- Erdgeschoß:**
- 20 mm Zementestrich B 225
 - 1 Lg. Oldpapier

Hinweis:
Verlegen von Straßenbauplatten rings um den Turm (3 m Streifen) und für die Anfahrt!

Schnitt a - a M 1:25

Teilprojekt I

Blatt 1/3

1/9/1906/20

BT - 9

ZERB Grundrisse, Schnitt, Ansicht

1:25 x 50

1/9/1906/20